

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungsfaktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampenleistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschlussleistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX D/E 10 W	DT-D/E 10-13/220-240 C	0.60 c	1*600 lm	10 W	0.09 A	12 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 10 W	DT-D/E 10-13/220-240 L	0.60 c	1*600 lm	10 W	0.09 A	12 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 10 W	DT-D/E 10-13/220-240 P	0.60 c	1*600 lm	10 W	0.09 A	12 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 10 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*600 lm	9.5 W	0.08 A	11.5 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 10 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*600 lm	9.5 W	0.08 A	11.5 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 10 W	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	0.60 c	2*600 lm	18 W	0.14 A	20 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 10 W	QTP-D/E 1x10-13	0.95	1*600 lm	10 W	0.05 A	12 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 10 W	QTP-D/E 2x10-13	0.95	2*600 lm	19.5 W	0.09 A	21 W	1.5 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 13 W	DT-D/E 10-13/220-240 C	0.60 c	1*900 lm	13 W	0.11 A	15.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 13 W	DT-D/E 10-13/220-240 L	0.60 c	1*900 lm	13 W	0.11 A	15.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 13 W	DT-D/E 10-13/220-240 P	0.60 c	1*900 lm	13 W	0.11 A	15.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 13 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*850 lm	11.5 W	0.10 A	14 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 13 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*850 lm	11.5 W	0.10 A	14 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 13 W	QTP-D/E 1x10-13	0.95	1*900 lm	12.5 W	0.07 A	15 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 13 W	QTP-D/E 2x10-13	0.95	2*900 lm	25 W	0.13 A	29 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W	DT-T/E 18/230-240 C	0.85...0.9 c	1*1200 lm	17.5 W	0.10 A	20 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W	DT-T/E 18/230-240 L	0.85...0.9 c	1*1200 lm	17.5 W	0.10 A	20 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W	DT-T/E 18/230-240 P	0.85...0.9 c	1*1200 lm	17.5 W	0.10 A	20 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	0.60 c	1*1150 lm	16.5 W	0.14 A	19 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 18 W	QT-ECO T/E 2x18/220-240	0.95	2*1150 lm	32 W	0.18 A	36 W	4 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 18 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.95	1*1200 lm	18 W	0.09 A	20 W	2 W	+10...+50 °C *
DULUX D/E 18 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.95	2*1200 lm	33.4 W	0.17 A	38 W	4.6 W	+10...+50 °C *
DULUX D/E 18 W	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.95	1*1200 lm	17.7 W	0.09 A	20 W	2.3 W	+10...+50 °C *
DULUX D/E 18 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.95	2*1200 lm	33.4 W	0.17 A	38 W	4.6 W	+10...+50 °C *
DULUX D/E 18 W	QTP-T/E 1x18	0.99	1*1200 lm	17 W	0.08 A	19 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W	QTP-T/E 2x18	0.99	2*1200 lm	34 W	0.16 A	38 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W XT	QTP-T/E 1x18	0.99	1*1200 lm	17 W	0.08 A	19 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W XT	QTP-T/E 1x18	0.99	1*1200 lm	17 W	0.08 A	19 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W XT	QTP-T/E 2x18	0.99	2*1200 lm	34 W	0.16 A	38 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 18 W XT	QTP-T/E 2x18	0.99	2*1200 lm	34 W	0.16 A	38 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 26 W	QT-ECO 1x26/220-240 S	0.60 c	1*1600 lm	20 W	0.18 A	23.5 W	3.5 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 26 W	QT-ECO T/E 2x26/220-240	0.95	2*1750 lm	48 W	0.25 A	53 W	5 W	-15...+50 °C
DULUX D/E 26 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.97	1*1800 lm	25.1 W	0.13 A	29 W	3.9 W	+10...+50 °C *
DULUX D/E 26 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.98	2*1800 lm	48.8 W	0.25 A	56 W	7.2 W	+10...+50 °C *
DULUX D/E 26 W	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.97	1*1800 lm	25.1 W	0.13 A	29 W	3.9 W	+10...+50 °C *
DULUX D/E 26 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.98	2*1800 lm	48.8 W	0.25 A	56 W	7.2 W	+10...+50 °C *
DULUX D/E 26 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*1800 lm	49 W	0.23 A	54 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 26 W	QTP-M 1x26-42	0.95	1*1750 lm	24 W	0.12 A	27 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 26 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1750 lm	48 W	0.24 A	53 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 26 W	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.95	1*1750 lm	26 W	0.13 A	28 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX D/E 26 W	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.98	2*1750 lm	50 W	0.24 A	54 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX F 18 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60	1*1000 lm	15 W	0.13 A	18 W	3 W	-15...+50 °C
DULUX F 18 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60	1*1000 lm	15 W	0.13 A	18 W	3 W	-15...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX F 18 W	QTi 2x18/220-240 DIM	0.97	2*1100 lm	32 W	0.16 A	37 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX F 18 W	QTi 1x18/220-240 DIM	0.97	1*1100 lm	16 W	0.08 A	18 W	2 W	+10...+50 °C *
DULUX F 18 W	QTi 3x18/220-240 DIM	0.98	3*1100 lm	48 W	0.24 A	53.6 W	5.6 W	+10...+50 °C *
DULUX F 18 W	QTi 4x18/220-240 DIM	0.98	4*1100 lm	64 W	0.31 A	69.3 W	5.3 W	+10...+50 °C *
DULUX F 18 W	QTi DALI 1x18/220-240 DIM	0.97	1*1100 lm	16 W	0.08 A	18 W	2 W	+10...+50 °C *
DULUX F 18 W	QTi DALI 2x18/220-240 DIM	0.97	2*1100 lm	32 W	0.16 A	37 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX F 18 W	QTi DALI 3x18/220-240 DIM	0.98	3*1100 lm	48 W	0.24 A	53.6 W	5.6 W	+10...+50 °C *
DULUX F 18 W	QTi DALI 4x18/220-240 DIM	0.98	4*1100 lm	64 W	0.31 A	69.3 W	5.3 W	+10...+50 °C *
DULUX F 18 W	QTP-DL 1x18-24	0.95	1*1100 lm	16 W	0.085 A	18 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX F 18 W	QTP-DL 2x18-24	0.98	2*1100 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX F 18 W	QTP-M 1x26-42	0.88 c	1*1050 lm	16 W	0.09 A	19 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX F 18 W	QTP-M 2x26-32	0.95	2*1050 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX F 24 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60	1*1500 lm	20 W	0.16 A	22.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX F 24 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60	1*1500 lm	20 W	0.16 A	22.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX F 24 W	QTi 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1700 lm	22.5 W	0.11 A	25 W	2.5 W	+10...+50 °C *
DULUX F 24 W	QTi 2x14/24/220-240 DIM	0.98	2*1700 lm	45 W	0.22 A	49 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX F 24 W	QTi 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1700 lm	66 W	0.32 A	74 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX F 24 W	QTi 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1800 lm	96 W	0.43 A	97.6 W	1.6 W	+10...+50 °C *
DULUX F 24 W	QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1700 lm	22.5 W	0.11 A	25 W	2.5 W	+10...+50 °C *
DULUX F 24 W	QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM	0.98	2*1700 lm	45 W	0.22 A	49 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX F 24 W	QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1700 lm	72 W	0.32 A	73.4 W	1.4 W	+10...+50 °C *
DULUX F 24 W	QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1700 lm	96 W	0.43 A	97.6 W	1.6 W	+10...+50 °C *
DULUX F 24 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*1700 lm	49 W	0.23 A	54 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX F 24 W	QTP-DL 1x18-24	0.95	1*1700 lm	22 W	0.115 A	26 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX F 24 W	QTP-DL 2x18-24	0.98	2*1700 lm	44 W	0.22 A	49 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX F 24 W	QTP-M 1x26-42	0.94 c	1*1650 lm	22 W	0.12 A	25 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX F 24 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1650 lm	44 W	0.21 A	48 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX F 36 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*2750 lm	30 W	0.15 A	34 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX F 36 W	QTi 1x36/220-240 DIM	0.97	1*2900 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX F 36 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*2800 lm	60 W	0.29 A	66 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX F 36 W	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2900 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX F 36 W	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.97	1*2900 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX F 36 W	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2900 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX F 36 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*2700 lm	64 W	0.30 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX F 36 W	QTP-DL 1x36-40	0.99	1*2800 lm	32 W	0.17 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX F 36 W	QTP-DL 2x36-40	0.99	2*2800 lm	64 W	0.33 A	68 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX F 36 W	QTP-M 1x26-42	0.96	1*2700 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX F 36 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*2700 lm	64 W	0.30 A	68 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 16 W HE	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.96	1*1500 lm	16 W	0.08 A	18 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX L 16 W HE	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.99	2*1500 lm	32 W	0.15 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 16 W HE	QTP5 1x14-35	0.92 c	1*1500 lm	15 W	0.08 A	17.5 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX L 16 W HE	QTP5 2x14-35	0.95	2*1500 lm	31 W	0.15 A	34 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 18 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.92	1*1200 lm	15 W	0.13 A	18 W	3 W	-15...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungsfaktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampenleistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschlussleistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX L 18 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.92	1*1200 lm	15 W	0.13 A	18 W	3 W	-15...+50 °C
DULUX L 18 W	QTi 2x18/220-240 DIM	0.97	2*1200 lm	32 W	0.16 A	37 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 18 W	QTi 1x18/220-240 DIM	0.97	1*1200 lm	16 W	0.08 A	19 W	3 W	+10...+50 °C *
DULUX L 18 W	QTi 3x18/220-240 DIM	0.98	3*1200 lm	48 W	0.24 A	53.6 W	5.6 W	+10...+50 °C *
DULUX L 18 W	QTi 4x18/220-240 DIM	0.98	4*1200 lm	66 W	0.31 A	69.3 W	3.3 W	+10...+50 °C *
DULUX L 18 W	QTi DALI 1x18/220-240 DIM	0.97	1*1200 lm	16 W	0.08 A	18 W	2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 18 W	QTi DALI 2x18/220-240 DIM	0.97	2*1200 lm	32 W	0.16 A	37 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 18 W	QTi DALI 3x18/220-240 DIM	0.98	3*1200 lm	48 W	0.24 A	53.6 W	5.6 W	+10...+50 °C *
DULUX L 18 W	QTi DALI 4x18/220-240 DIM	0.98	4*1200 lm	64 W	0.31 A	69.3 W	5.3 W	+10...+50 °C *
DULUX L 18 W	QTP-DL 1x18-24	0.95	1*1200 lm	16 W	0.085 A	18 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX L 18 W	QTP-DL 2x18-24	0.98	2*1200 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 18 W	QTP-M 1x26-42	0.88 c	1*1150 lm	16 W	0.09 A	18 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX L 18 W	QTP-M 2x26-32	0.95	2*1150 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 18 W XT	QTP-DL 1x18-24	0.95	1*1200 lm	16 W	0.085 A	18 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX L 18 W XT	QTP-DL 2x18-24	0.98	2*1200 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 18 W XT	QTP-M 1x26-42	0.88 c	1*1150 lm	16 W	0.09 A	18 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX L 18 W XT	QTP-M 2x26-32	0.95	2*1150 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 22 W HE	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.95	1*2000 lm	20.7 W	0.11 A	23.1 W	2.4 W	-20...+50 °C *
DULUX L 22 W HE	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*2200 lm	23 W	0.11 A	25 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX L 22 W HE	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.95	2*2000 lm	41.4 W	0.21 A	45 W	3.6 W	-20...+50 °C *
DULUX L 22 W HE	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.99	2*2200 lm	45 W	0.21 A	49 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 22 W HE	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.95	1*2000 lm	20.7 W	0.11 A	23.1 W	2.4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 22 W HE	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.95	2*2000 lm	41.4 W	0.21 A	45 W	3.6 W	+10...+50 °C *
DULUX L 22 W HE	QTP5 1x14-35	0.95	1*2055 lm	22 W	0.11 A	24 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX L 22 W HE	QTP5 2x14-35	0.96	2*2055 lm	44 W	0.21 A	48 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60	1*1600 lm	20 W	0.16 A	22.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX L 24 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60	1*1600 lm	20 W	0.16 A	22.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX L 24 W	QTi 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1800 lm	22.5 W	0.11 A	25 W	2.5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi 2x14/24/220-240 DIM	0.98	2*1800 lm	45 W	0.22 A	49 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1800 lm	67.5 W	0.32 A	73 W	5.5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1800 lm	90 W	0.43 A	98 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1600 lm	22.5 W	0.11 A	25 W	2.5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM	0.98	2*1800 lm	45 W	0.22 A	49 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1800 lm	67.5 W	0.32 A	73 W	5.5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1800 lm	90 W	0.43 A	98 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.96	1*1200 lm	21.9 W	0.12 A	26 W	4.1 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.97	2*1200 lm	44.4 W	0.22 A	51 W	6.6 W	+10...+50 °C *
DULUX L 24 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*1750 lm	49 W	0.23 A	54 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W	QTP-DL 1x18-24	0.95	1*1800 lm	22 W	0.115 A	26 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W	QTP-DL 2x18-24	0.98	2*1800 lm	44 W	0.22 A	49 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W	QTP-M 1x26-42	0.94 c	1*1750 lm	22 W	0.12 A	25 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1750 lm	44 W	0.22 A	48 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W XT	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*1750 lm	49 W	0.23 A	54 W	5 W	-20...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX L 24 W XT	QTP-DL 1x18-24	0.95	1*1800 lm	22 W	0.115 A	26 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W XT	QTP-DL 2x18-24	0.98	2*1800 lm	44 W	0.22 A	49 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W XT	QTP-M 1x26-42	0.94 c	1*1750 lm	22 W	0.12 A	25 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 24 W XT	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1750 lm	44 W	0.22 A	48 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 26 W HE	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.97	1*2700 lm	27.8 W	0.14 A	30.1 W	2.3 W	-20...+50 °C *
DULUX L 26 W HE	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*2600 lm	27 W	0.13 A	30 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 26 W HE	QTi 1x35/49/80 GII	0.97	1*2600 lm	27 W	0.13 A	30 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 26 W HE	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.97	2*2700 lm	55.6 W	0.27 A	60.2 W	4.6 W	-20...+50 °C *
DULUX L 26 W HE	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.99	2*2600 lm	54 W	0.26 A	58 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 26 W HE	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.97	1*2700 lm	27.8 W	0.14 A	30.1 W	2.3 W	+10...+50 °C *
DULUX L 26 W HE	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.97	2*2700 lm	55.6 W	0.27 A	60.2 W	4.6 W	+10...+50 °C *
DULUX L 26 W HE	QTP5 1x14-35	0.95	1*2470 lm	26 W	0.13 A	29 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 26 W HE	QTP5 2x14-35	0.95	2*2470 lm	51 W	0.26 A	57 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 28 W HE	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.97	1*2800 lm	27.8 W	0.14 A	30.1 W	2.3 W	+10...+50 °C *
DULUX L 28 W HE	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.95	1*2700 lm	28 W	0.14 A	31 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 28 W HE	QTi 1x35/49/80 GII	0.95	1*2700 lm	28 W	0.14 A	31 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 28 W HE	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*2750 lm	56 W	0.27 A	60 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 28 W HE	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.97	2*2800 lm	55.6 W	0.27 A	60.2 W	4.6 W	+10...+50 °C *
DULUX L 28 W HE	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.96	2*2700 lm	56 W	0.27 A	60 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 28 W HE	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.97	1*2700 lm	27.8 W	0.14 A	30.1 W	2.3 W	+10...+50 °C *
DULUX L 28 W HE	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.97	2*2700 lm	55.6 W	0.27 A	60.2 W	4.6 W	+10...+50 °C *
DULUX L 28 W HE	QTP5 1x14-35	0.95	1*2550 lm	26 W	0.13 A	28.5 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX L 28 W HE	QTP5 2x14-35	0.98	2*2525 lm	52 W	0.26 A	56 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*2750 lm	30 W	0.15 A	34 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W	QTi 1x36/220-240 DIM	0.97	1*2900 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 36 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*2800 lm	60 W	0.29 A	68 W	8 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2900 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 36 W	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.97	1*2900 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 36 W	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2900 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 36 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*2800 lm	64 W	0.30 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W	QTP-DL 1x36-40	0.99	1*2900 lm	32 W	0.17 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W	QTP-DL 2x36-40	0.99	2*2900 lm	64 W	0.33 A	68 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W	QTP-M 1x26-42	0.97	1*2800 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*2800 lm	64 W	0.30 A	68 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W XT	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*2750 lm	30 W	0.15 A	34 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W XT	QTi 1x36/220-240 DIM	0.97	1*2900 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 36 W XT	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*2800 lm	60 W	0.29 A	68 W	8 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W XT	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2900 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 36 W XT	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.97	1*2900 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 36 W XT	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2900 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 36 W XT	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*2800 lm	64 W	0.30 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W XT	QTP-DL 1x36-40	0.99	1*2900 lm	32 W	0.17 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W XT	QTP-DL 2x36-40	0.99	2*2900 lm	64 W	0.33 A	68 W	4 W	-20...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX L 36 W XT	QTP-M 1x26-42	0.97	1*2800 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 36 W XT	QTP-M 2x26-32	0.97	2*2800 lm	64 W	0.30 A	68 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.98	1*3500 lm	40 W	0.19 A	44 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3500 lm	40 W	0.18 A	41.8 W	1.8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3500 lm	80 W	0.37 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.97	2*3500 lm	80 W	0.36 A	82 W	2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3500 lm	40 W	0.18 A	41.8 W	1.8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.97	2*3500 lm	80 W	0.36 A	82 W	2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.98	1*3500 lm	40.0 W	0.2 A	45 W	5.0 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*3500 lm	79.2 W	0.38 A	87 W	7.8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W	QTP-DL 1x36-40	0.99	1*3600 lm	40 W	0.21 A	45 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W	QTP-DL 2x36-40	0.99	2*3650 lm	82 W	0.21 A	90 W	8 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W	QTP-M 1x26-42	0.98	1*3500 lm	40 W	0.19 A	43 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W CONSTANT	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.98	1*3500 lm	40 W	0.19 A	44 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W CONSTANT	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3500 lm	40 W	0.18 A	41.8 W	1.8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W CONSTANT	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3500 lm	80 W	0.37 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W CONSTANT	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.97	2*3500 lm	80 W	0.36 A	82 W	2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W CONSTANT	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3500 lm	40 W	0.18 A	41.8 W	1.8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W CONSTANT	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.97	2*3500 lm	80 W	0.36 A	82 W	2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 40 W CONSTANT	QTP-DL 1x36-40	0.99	1*3600 lm	40 W	0.21 A	45 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W CONSTANT	QTP-DL 2x36-40	0.99	2*3650 lm	82 W	0.21 A	90 W	8 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W CONSTANT	QTP-M 1x26-42	0.98	1*3500 lm	40 W	0.19 A	43 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W XT	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.98	1*3500 lm	40 W	0.19 A	44 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W XT	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3500 lm	80 W	0.37 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W XT	QTP-DL 1x36-40	0.99	1*3600 lm	40 W	0.21 A	45 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W XT	QTP-DL 2x36-40	0.99	2*3650 lm	82 W	0.21 A	90 W	8 W	-20...+50 °C
DULUX L 40 W XT	QTP-M 1x26-42	0.98	1*3500 lm	40 W	0.19 A	43 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W	QT-FQ 2x80	0.99	2*4800 lm	110 W	0.59 A	122 W	12 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4800 lm	53.8 W	0.26 A	59 W	5.2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.99	1*4800 lm	55 W	0.26 A	59 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4800 lm	107.6 W	0.51 A	115 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4800 lm	53.8 W	0.26 A	59 W	5.2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4800 lm	107.6 W	0.51 A	115 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W	QTP-DL 1x55 GII	0.99	1*4800 lm	55 W	0.26 A	59 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W	QTP-DL 2x55 GII	0.99	2*4800 lm	110 W	0.51 A	116 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W	QTP-FC 1x55	0.99	1*4700 lm	55 W	0.26 A	60 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W CONSTANT	QT-FQ 2x80	0.99	2*4800 lm	110 W	0.59 A	122 W	12 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W CONSTANT	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4800 lm	53.8 W	0.26 A	59 W	5.2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W CONSTANT	QTi 1x35/49/80 GII	0.99	1*4800 lm	55 W	0.26 A	59 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W CONSTANT	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4800 lm	107.6 W	0.51 A	115 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W CONSTANT	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4800 lm	53.8 W	0.26 A	59 W	5.2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W CONSTANT	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4800 lm	107.6 W	0.51 A	115 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W CONSTANT	QTP-DL 1x55 GII	0.99	1*4800 lm	55 W	0.26 A	59 W	4 W	-20...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX L 55 W CONSTANT	QTP-DL 2x55 GII	0.99	2*4800 lm	110 W	0.51 A	116 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W CONSTANT	QTP-FC 1x55	0.99	1*4700 lm	55 W	0.26 A	60 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W XT	QT-FQ 2x80	0.99	2*4800 lm	110 W	0.59 A	122 W	12 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W XT	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4800 lm	53.8 W	0.26 A	59 W	5.2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W XT	QTi 1x35/49/80 GII	0.99	1*4800 lm	55 W	0.26 A	59 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W XT	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4800 lm	107.6 W	0.51 A	115 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W XT	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4800 lm	53.8 W	0.26 A	59 W	5.2 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W XT	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4800 lm	107.6 W	0.51 A	115 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX L 55 W XT	QTP-DL 1x55 GII	0.99	1*4800 lm	55 W	0.26 A	59 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W XT	QTP-DL 2x55 GII	0.99	2*4800 lm	110 W	0.51 A	116 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 55 W XT	QTP-FC 1x55	0.99	1*4700 lm	55 W	0.26 A	60 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W	QT-FQ 2x80	0.99	2*6150 lm	160 W	0.76 A	175 W	15 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.98	1*6000 lm	80 W	0.38 A	85 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6000 lm	80 W	0.4 A	88 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 80 W	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6000 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 80 W	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6000 lm	80 W	0.4 A	88 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 80 W	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6000 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 80 W	QTP5 1x80	0.98	1*6000 lm	80 W	0.38 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W CONSTANT	QT-FQ 2x80	0.99	2*6150 lm	160 W	0.76 A	175 W	15 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W CONSTANT	QTi 1x35/49/80 GII	0.98	1*6000 lm	80 W	0.38 A	85 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W CONSTANT	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6000 lm	80 W	0.4 A	88 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 80 W CONSTANT	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6000 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 80 W CONSTANT	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6000 lm	80 W	0.4 A	88 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX L 80 W CONSTANT	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6000 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX L 80 W CONSTANT	QTP5 1x80	0.98	1*6000 lm	80 W	0.38 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W XT	QT-FQ 2x80	0.99	2*6150 lm	160 W	0.76 A	175 W	15 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W XT	QTi 1x35/49/80 GII	0.98	1*6000 lm	80 W	0.38 A	85 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX L 80 W XT	QTP5 1x80	0.98	1*6000 lm	80 W	0.38 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX S/E 11 W	DT-S/E 5-11/220-240 L	0.60 c	1*900 lm	11 W	0.10 A	13.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 11 W	DT-S/E 5-11/220-240 S	0.60 c	1*900 lm	11 W	0.10 A	13.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 11 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*900 lm	11 W	0.09 A	13 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 11 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*900 lm	11 W	0.09 A	13 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 11 W	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	0.60 c	2*700 lm	22 W	0.16 A	24 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 11 W	QTP-D/E 1x10-13	0.95	1*900 lm	11 W	0.06 A	14 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX S/E 11 W	QTP-D/E 2x10-13	0.95	2*950 lm	23 W	0.12 A	28 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX S/E 5 W	DT-S/E 5-11/220-240 L	0.60 c	1*250 lm	5 W	0.06 A	7 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 5 W	DT-S/E 5-11/220-240 S	0.60 c	1*250 lm	5 W	0.06 A	7 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 5 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*250 lm	5.5 W	0.06 A	7.5 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 5 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*250 lm	5.5 W	0.06 A	7.5 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 5 W	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	0.60 c	2*250 lm	10 W	0.10 A	12 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 7 W	DT-S/E 5-11/220-240 L	0.60 c	1*400 lm	6.5 W	0.07 A	9 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 7 W	DT-S/E 5-11/220-240 S	0.60 c	1*400 lm	6.5 W	0.07 A	9 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 7 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*400 lm	7 W	0.06 A	9 W	2 W	-15...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX S/E 7 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*400 lm	7 W	0.06 A	9 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 7 W	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	0.60 c	2*400 lm	13 W	0.11 A	15 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 7 W	QT-T/E 1x14-17/220-240 HE	0.85 c	1*400 lm	7W	0.04 A	8 W	1 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 9 W	DT-S/E 5-11/220-240 L	0.60 c	1*600 lm	8 W	0.08 A	10.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 9 W	DT-S/E 5-11/220-240 S	0.60 c	1*600 lm	8 W	0.08 A	10.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 9 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*600 lm	8 W	0.07 A	10 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 9 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*600 lm	8 W	0.07 A	10 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 9 W	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	0.60 c	2*550 lm	16 W	0.13 A	18 W	2 W	-15...+50 °C
DULUX S/E 9 W	QTP-D/E 1x10-13	0.92 c	1*600 lm	8 W	0.05 A	9.5 W	1.5 W	-20...+50 °C
DULUX S/E 9 W	QTP-D/E 2x10-13	0.92 c	2*600 lm	16 W	0.09 A	18 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 11W HE	QT-T/E 1x14-17/220-240 HE	0.95	1*830 lm	11.8 W	0.07 A	13.5 W	1.7 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 11W HE	QT-T/E 2x14-17/220-240 HE	0.95	2*830 lm	23.6 W	0.15 A	26.2 W	2.6 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 13 W	DT-D/E 10-13/220-240 C	0.60 c	1*900 lm	13 W	0.11 A	15.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 13 W	DT-D/E 10-13/220-240 L	0.60 c	1*900 lm	13 W	0.11 A	15.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 13 W	DT-D/E 10-13/220-240 P	0.60 c	1*900 lm	13 W	0.11 A	15.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 13 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*800 lm	11.5 W	0.10 A	14 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 13 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*800 lm	11.5 W	0.10 A	14 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 13 W	QTP-D/E 1x10-13	0.95	1*900 lm	12.5 W	0.07 A	15 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 13 W	QTP-D/E 2x10-13	0.95	2*900 lm	25 W	0.13 A	29 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 14 W HE	QT DALI-T/E 1x14-17/220-240 DIM HE	0.95	1*1050 lm	14 W	0.08 A	17 W	3 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 14 W HE	QT DALI-T/E 2x14-17/220-240 DIM HE	0.95	2*1050 lm	28 W	0.14 A	33 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 14 W HE	QT-T/E 1x14-17/220-240 HE	0.95	1*1050 lm	15.5 W	0.08 A	17.1 W	1.6 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 14 W HE	QT-T/E 2x14-17/220-240 HE	0.95	2*1050 lm	30 W	0.16 A	32.7 W	2.7 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 17 W HE	QT DALI-T/E 1x14-17/220-240 DIM HE	0.95	1*1250 lm	17 W	0.10 A	21 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 17 W HE	QT DALI-T/E 2x14-17/220-240 DIM HE	0.95	2*1250 lm	34 W	0.19 A	39 W	5 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 17 W HE	QT-T/E 1x14-17/220-240 HE	0.95	1*1250 lm	17.1 W	0.09 A	18.8 W	1.7 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 17 W HE	QT-T/E 2x14-17/220-240 HE	0.95	2*1050 lm	36.4 W	0.19 A	39.3 W	2.9 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 18 W	DT-T/E 18/230-240 C	0.85...0.9 c	1*1200 lm	17.5 W	0.10 A	20 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 18 W	DT-T/E 18/230-240 L	0.85...0.9 c	1*1200 lm	17.5 W	0.10 A	20 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 18 W	DT-T/E 18/230-240 P	0.85...0.9 c	1*1200 lm	17.5 W	0.10 A	20 W	2.5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 18 W	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	0.60 c	1*1150 lm	16.5 W	0.14 A	19 W	2.5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 18 W	QT-ECO T/E 2x18/220-240	0.95	2*1150 lm	32 W	0.18 A	36.5 W	4.5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 18 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.95	1*1200 lm	17.7 W	0.09 A	20 W	2.3 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 18 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.95	2*1200 lm	33.4 W	0.17 A	38 W	4.6 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 18 W	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.95	1*1200 lm	17.7 W	0.09 A	20 W	2.3 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 18 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.95	2*1200 lm	33.4 W	0.17 A	38 W	4.6 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 18 W	QTP-T/E 1x18	0.99	1*1200 lm	17 W	0.08 A	19 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 18 W	QTP-T/E 2x18	0.99	2*1200 lm	34 W	0.16 A	38 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W	QT-ECO 1x26/220-240 S	0.60 c	1*1600 lm	20 W	0.18 A	23.5 W	3.5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 26 W	QT-ECO T/E 2x26/220-240	0.95	2*1750 lm	48 W	0.25 A	53 W	5 W	-15...+50 °C
DULUX T/E 26 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.97	1*1800 lm	25.1 W	0.13 A	29 W	3.9 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 26 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.98	2*1800 lm	48.8 W	0.25 A	56 W	7.2 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 26 W	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.97	1*1800 lm	25.1 W	0.13 A	29 W	3.9 W	+10...+50 °C *

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX T/E 26 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.98	2*1800 lm	48.8 W	0.25 A	56 W	7.2 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 26 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*1800 lm	49 W	0.23 A	54 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W	QTP-M 1x26-42	0.95	1*1750 lm	24 W	0.12 A	27 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1750 lm	48 W	0.24 A	53 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.95	1*1750 lm	26 W	0.13 A	28 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W (2x)	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.98	2*1750 lm	50 W	0.24 A	54 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W CONSTANT	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.97	1*1800 lm	25.1 W	0.13 A	29 W	3.9 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 26 W CONSTANT	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.98	2*1800 lm	48.8 W	0.25 A	56 W	7.2 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 26 W CONSTANT	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.97	1*1800 lm	25.1 W	0.13 A	29 W	3.9 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 26 W CONSTANT	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.98	2*1800 lm	48.8 W	0.25 A	56 W	7.2 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 26 W CONSTANT	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*1800 lm	49 W	0.23 A	54 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W CONSTANT	QTP-M 1x26-42	0.95	1*1750 lm	24 W	0.12 A	27 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W CONSTANT	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1750 lm	48 W	0.24 A	53 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W CONSTANT	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.95	1*1750 lm	26 W	0.13 A	28 W	2 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 26 W CONSTANT (2x)	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.98	2*1750 lm	50 W	0.24 A	54 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 32 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.98	1*2400 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 32 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*2400 lm	61.6 W	0.30 A	69 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 32 W	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.98	1*2400 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 32 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*2400 lm	61.6 W	0.30 A	69 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 32 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*2400 lm	64 W	0.30 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 32 W CONSTANT	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.98	1*2400 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 32 W CONSTANT	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*2400 lm	61.6 W	0.30 A	69 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 32 W CONSTANT	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.98	1*2400 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 32 W CONSTANT	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*2400 lm	61.6 W	0.30 A	69 W	7.4 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 32 W CONSTANT	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*2400 lm	64 W	0.30 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 32W	QTP-M 1x26-42	0.97	1*2400 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 32W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*2400 lm	64 W	0.30 A	68 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 32W	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.95	1*2400 lm	32 W	0.15 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 32W CONSTANT	QTP-M 1x26-42	0.97	1*2400 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 32W CONSTANT	QTP-M 2x26-32	0.97	2*2400 lm	64 W	0.30 A	68 W	4 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 32W CONSTANT	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.95	1*2400 lm	32 W	0.15 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 42 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.99	1*3200 lm	42.7 W	0.21 A	47 W	4.3 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 42 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*3200 lm	82 W	0.39 A	90 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 42 W	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.99	1*3200 lm	42.7 W	0.21 A	47 W	4.3 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 42 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*3200 lm	82 W	0.39 A	90 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 42 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*3200 lm	87 W	0.39 A	92 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 42 W	QTP-M 1x26-42	0.97	1*3200 lm	43 W	0.20 A	46 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 42 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*3200 lm	43 W	0.20 A	46 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 42 W	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.95	1*3200 lm	42 W	0.20 A	45 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 42 W CONSTANT	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.99	1*3200 lm	42.7 W	0.21 A	47 W	4.3 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 42 W CONSTANT	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*3200 lm	82 W	0.39 A	90 W	8 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 42 W CONSTANT	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.99	1*3200 lm	42.7 W	0.21 A	47 W	4.3 W	+10...+50 °C *
DULUX T/E 42 W CONSTANT	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*3200 lm	82 W	0.39 A	90 W	8 W	+10...+50 °C *

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
DULUX T/E 42 W CONSTANT	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*3200 lm	87 W	0.39 A	92 W	5 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 42 W CONSTANT	QTP-M 1x26-42	0.97	1*3200 lm	43 W	0.20 A	46 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 42 W CONSTANT	QTP-M 2x26-32	0.97	1*3200 lm	43 W	0.20 A	46 W	3 W	-20...+50 °C
DULUX T/E 42 W CONSTANT	QTP-T/E 1x26-42, 2x26	0.95	1*3200 lm	42 W	0.20 A	45 W	3 W	-20...+50 °C
ENDURA 100 W	QT ENDURA 100-150/120-240 S	0.95	1*11000 lm	146 W	0.59 A	154 W	8 W	-40...+50 °C
ENDURA 100 W	QT ENDURA 70-100/120-240 S	0.95	1*8000 lm	100 W	0.47 A	107 W	7 W	-40...+50 °C
ENDURA 150 W	QT ENDURA 100-150/120-240 S	0.95	1*12000 lm	150 W	0.66 A	159 W	9 W	-40...+50 °C
ENDURA 70 W	QT ENDURA 70-100/120-240 S	0.95	1*6500 lm	70 W	0.34 A	78 W	8 W	-40...+50 °C
FC 22 + 40 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.98	2*5000 lm	62.4 W	0.3 A	70 W	7.6 W	+10...+50 °C *
FC 22 + 40 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.98	2*5000 lm	62.4 W	0.3 A	70 W	7.6 W	+10...+50 °C *
FC 22 + 40 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*5000 lm	64 W	0.36 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
FC 22 + 40 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*5000 lm	62 W	0.30 A	67 W	5 W	-20...+50 °C
FC 22 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60	1*1650 lm	20 W	0.16 A	22.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
FC 22 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60	1*1650 lm	20 W	0.16 A	22.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
FC 22 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.94	1*1800 lm	22 W	0.15 A	25 W	3 W	-20...+50 °C
FC 22 W	QTi 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1750 lm	22.5 W	0.11 A	25 W	2.5 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*1800 lm	44 W	0.21 A	49 W	5 W	-20...+50 °C
FC 22 W	QTi 2x14/24/220-240 DIM	0.98	2*1750 lm	45 W	0.22 A	49 W	4 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1750 lm	67.5 W	0.32 A	73 W	5.5 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1750 lm	90 W	0.43 A	98 W	8 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1750 lm	22.5 W	0.11 A	25 W	2.5 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM	0.98	2*1750 lm	45 W	0.22 A	49 W	4 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1750 lm	67.5 W	0.32 A	73 W	5.5 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1750 lm	90 W	0.43 A	98 W	8 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.96	1*1800 lm	21.9 W	0.12 A	26 W	4.1 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.97	2*1800 lm	44.4 W	0.22 A	51 W	6.6 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.96	1*1750 lm	21.9 W	0.12 A	26 W	4.1 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.97	2*1750 lm	44.4 W	0.22 A	51 W	6.6 W	+10...+50 °C *
FC 22 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*3200 lm	49 W	0.36 A	54 W	5 W	-20...+50 °C
FC 22 W	QTP-M 1x26-42	0.94 c	1*1800 lm	22 W	0.12 A	25 W	3 W	-20...+50 °C
FC 22 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1800 lm	45 W	0.22 A	49 W	4 W	-20...+50 °C
FC 40 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*3200 lm	40 W	0.19 A	43 W	3 W	-20...+50 °C
FC 40 W	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3100 lm	38 W	0.18 A	42 W	4 W	+10...+50 °C *
FC 40 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.99	2*3200 lm	80 W	0.36 A	88 W	8 W	-20...+50 °C
FC 40 W	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.98	2*3100 lm	76 W	0.36 A	82 W	6 W	+10...+50 °C *
FC 40 W	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3100 lm	38 W	0.18 A	42 W	4 W	+10...+50 °C *
FC 40 W	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.98	2*3100 lm	76 W	0.36 A	82 W	6 W	+10...+50 °C *
FC 40 W	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	0.98	1*3200 lm	40.0 W	0.2 A	45 W	5.0 W	+10...+50 °C *
FC 40 W	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*3200 lm	79.2 W	0.38 A	87 W	7.8 W	+10...+50 °C *
FC 40 W	QTi-T/E 1x18-57 DIM	0.98	1*3200 lm	40 W	0.2 A	45 W	5 W	+10...+50 °C *
FC 40 W	QTi-T/E 2x18-42 DIM	0.99	2*3200 lm	79.2 W	0.38 A	87 W	7.8 W	+10...+50 °C *
FC 40 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*3200 lm	80 W	0.36 A	88 W	8 W	-20...+50 °C
FC 40 W	QTP-M 1x26-42	0.97	1*3200 lm	40 W	0.19 A	43 W	3 W	-20...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
FC 55 W	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4450 lm	53.8 W	0.26 A	59 W	5.2 W	+10...+50 °C *
FC 55 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.99	1*4200 lm	55 W	0.26 A	59 W	4 W	-20...+50 °C
FC 55 W	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4450 lm	107.6 W	0.51 A	115 W	7.4 W	+10...+50 °C *
FC 55 W	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4450 lm	53.8 W	0.26 A	59 W	5.2 W	+10...+50 °C *
FC 55 W	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4450 lm	107.6 W	0.51 A	115 W	7.4 W	+10...+50 °C *
FC 55 W	QTP-FC 1x55	0.99	1*4000 lm	55 W	0.26 A	60 W	5 W	-20...+50 °C
FM 6 W	QT-ECO FM 1x6-8/220-240	0.60 c	1*330 lm	6 W	0.06 A	7.5 W	1.5 W	-15...+50 °C
FM 6 W	QT-FM 1x6/230-240 L	0.97	1*330 lm	6 W	0.04 A	9 W	3 W	0...+50 °C
FM 8 W	QT-ECO FM 1x6-8/220-240	0.60 c	1*540 lm	8 W	0.07 A	10 W	2 W	-15...+50 °C
FM 8 W	QT-FM 1x8/230-240 L	0.97	1*540 lm	8 W	0.05 A	11 W	3 W	0...+50 °C
FM 8 W	QT-FM 1x8/230-240 LB	0.97	1*540 lm	8 W	0.05 A	11 W	3 W	0...+50 °C
FM 11 W	QT-ECO FM 1x11-13/220-240	0.60 c	1*750 lm	11 W	0.10 A	13 W	2 W	-15...+50 °C
FM 11 W	QT-FM 1x11/230-240 L	0.97	1*750 lm	11 W	0.06 A	14 W	3 W	0...+50 °C
FM 11 W	QT-FM 1x11/230-240 LB	0.97	1*750 lm	11 W	0.06 A	14 W	3 W	0...+50 °C
FM 13 W	QT-ECO FM 1x11-13/220-240	0.60 c	1*930 lm	13 W	0.12 A	16 W	3 W	-15...+50 °C
FM 13 W	QT-FM 1x13/230-240 L	0.97	1*930 lm	13 W	0.07 A	16 W	3 W	0...+50 °C
FM 13 W	QT-FM 1x13/230-240 LB	0.97	1*930 lm	13 W	0.07 A	16 W	3 W	0...+50 °C
HE 14 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*1150 lm	12.5 W	0.10 A	15 W	2.5 W	-15...+50 °C
HE 14 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*1150 lm	12.5 W	0.10 A	15 W	2.5 W	-15...+50 °C
HE 14 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.92 c	1*1200 lm	14 W	0.08 A	16 W	2 W	-20...+50 °C
HE 14 W	QTi 1x14/24/220-240 DIM	0.96	1*1200 lm	14 W	0.07 A	15.4 W	1.4 W	+10...+50 °C *
HE 14 W	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.93 c	1*1275 lm	15 W	0.08 A	16 W	1 W	-20...+50 °C
HE 14 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.93 c	1*1275 lm	15 W	0.08 A	16 W	1 W	-20...+50 °C
HE 14 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.95	2*1200 lm	28 W	0.15 A	31 W	3 W	-20...+50 °C
HE 14 W	QTi 2x14/24/220-240 DIM	0.96	2*1200 lm	28 W	0.14 A	30.6 W	2.6 W	+10...+50 °C *
HE 14 W	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.93 c	2*1275 lm	29 W	0.15 A	32 W	3 W	-20...+50 °C
HE 14 W	QTi 3x14/24/220-240 DIM	0.97	3*1200 lm	42 W	0.20 A	45.3 W	3.3 W	+10...+50 °C *
HE 14 W	QTi 4x14/24/220-240 DIM	0.97	4*1200 lm	56 W	0.27 A	60.4 W	4.4 W	+10...+50 °C *
HE 14 W	QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM	0.95	1*1200 lm	14 W	0.07 A	15.4 W	1.4 W	+10...+50 °C *
HE 14 W	QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM	0.95	2*1200 lm	28 W	0.14 A	30.6 W	2.6 W	+10...+50 °C *
HE 14 W	QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM	0.97	3*1200 lm	42 W	0.20 A	45.3 W	3.3 W	+10...+50 °C *
HE 14 W	QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM	0.97	4*1200 lm	56 W	0.27 A	60.4 W	4.4 W	+10...+50 °C *
HE 14 W	QTP5 1x14-35	0.90 c	1*1200 lm	14 W	0.08 A	16 W	2 W	-20...+50 °C
HE 14 W	QTP5 2x14-35	0.98	2*1200 lm	27 W	0.14 A	30 W	3 W	-20...+50 °C
HE 14 W (3x)	QTP5 3x14, 4X14	0.95	3*1200 lm	42 W	0.22 A	48 W	6 W	-20...+50 °C
HE 14 W (4x)	QTP5 3x14, 4X14	0.97	4*1200 lm	56 W	0.28 W	63 W	7 W	-20...+50 °C
HE 14 W SLS	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.92 c	1*1200 lm	14 W	0.08 A	16 W	2 W	-20...+50 °C
HE 14 W SLS	QTi 1x14/24/220-240 DIM	0.95	1*1200 lm	14 W	0.07 A	15.4 W	1.4 W	+15...+50 °C *
HE 14 W SLS	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.95	2*1200 lm	28 W	0.15 A	31 W	3 W	-20...+50 °C
HE 14 W SLS	QTi 2x14/24/220-240 DIM	0.95	2*1200 lm	28 W	0.14 A	30.6 W	2.6 W	+15...+50 °C *
HE 14 W SLS	QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM	0.95	1*1200 lm	14 W	0.07 A	15.4 W	1.4 W	+15...+50 °C *
HE 14 W SLS	QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM	0.95	2*1200 lm	28 W	0.14 A	30.6 W	2.6 W	+15...+50 °C *
HE 21 W	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	0.60 c	1*1800 lm	19 W	0.17 A	23 W	4 W	-15...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
HE 21 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.94 c	1*1900 lm	21 W	0.11 A	24 W	3 W	-20...+50 °C
HE 21 W	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.96	1*1900 lm	21 W	0.11 A	23.1 W	2.1 W	+10...+50 °C *
HE 21 W	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.94 c	1*1900 lm	21 W	0.11 A	24 W	3 W	-20...+50 °C
HE 21 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.99	1*1900 lm	21 W	0.11 A	25 W	4 W	-20...+50 °C
HE 21 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*1900 lm	41 W	0.20 A	45 W	4 W	-20...+50 °C
HE 21 W	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.96	2*1900 lm	42 W	0.21 A	45 W	3 W	+10...+50 °C *
HE 21 W	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.96	2*1900 lm	41 W	0.20 A	45 W	4 W	-20...+50 °C
HE 21 W	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.95	1*1900 lm	21 W	0.11 A	23.1 W	2.1 W	+10...+50 °C *
HE 21 W	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.95	2*1900 lm	42 W	0.21 A	45 W	3 W	+10...+50 °C *
HE 21 W	QTP5 1x14-35	0.95	1*1900 lm	21 W	0.11 A	24 W	3 W	-20...+50 °C
HE 21 W	QTP5 2x14-35	0.98	2*1900 lm	41 W	0.20 A	45 W	4 W	-20...+50 °C
HE 21 W SLS	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.94 c	1*1900 lm	21 W	0.11 A	24 W	3 W	-20...+50 °C
HE 21 W SLS	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.96	1*1900 lm	21 W	0.11 A	23.1 W	2.1 W	+15...+50 °C *
HE 21 W SLS	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*1900 lm	41 W	0.20 A	45 W	4 W	-20...+50 °C
HE 21 W SLS	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.96	2*1900 lm	42 W	0.21 A	45 W	3 W	+15...+50 °C *
HE 21 W SLS	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.96	1*1900 lm	21 W	0.11 A	23.1 W	2.1 W	+15...+50 °C *
HE 21 W SLS	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.96	2*1900 lm	42 W	0.21 A	45 W	3 W	+15...+50 °C *
HE 28 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.99	1*2700 lm	28 W	0.15 A	33 W	5 W	-20...+50 °C
HE 28 W	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.97	1*2600 lm	28 W	0.14 A	30.1 W	2.1 W	+10...+50 °C *
HE 28 W	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.95	1*2600 lm	28 W	0.15 A	32 W	4 W	-20...+50 °C
HE 28 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.99	1*2700 lm	28 W	0.15 A	33 W	5 W	-20...+50 °C
HE 28 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.99	2*2650 lm	56 W	0.29 A	63 W	7 W	-20...+50 °C
HE 28 W	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.27	2*2600 lm	56 W	0.27 A	60.2 W	4.2 W	+10...+50 °C *
HE 28 W	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.96	2*2600 lm	56 W	0.28 A	61 W	5 W	-20...+50 °C
HE 28 W	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.97	1*2600 lm	28 W	0.14 A	30.1 W	2.1 W	+10...+50 °C *
HE 28 W	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.97	2*2600 lm	56 W	0.27 A	60.2 W	4.2 W	+10...+50 °C *
HE 28 W	QTP5 1x14-35	0.96	1*2600 lm	28.5 W	0.14 A	31 W	2.5 W	-20...+50 °C
HE 28 W	QTP5 2x14-35	0.98	2*2600 lm	56 W	0.26 A	60 W	4 W	-20...+50 °C
HE 28 W SLS	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.97	1*2600 lm	28 W	0.14 A	30.1 W	2.1 W	+15...+50 °C *
HE 28 W SLS	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.95	1*2600 lm	28 W	0.15 A	32 W	4 W	-20...+50 °C
HE 28 W SLS	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.97	2*2600 lm	56 W	0.27 A	60.2 W	4.2 W	+15...+50 °C *
HE 28 W SLS	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.96	2*2600 lm	56 W	0.28 A	61 W	5 W	-20...+50 °C
HE 28 W SLS	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.97	1*2600 lm	28 W	0.14 A	30.1 W	2.1 W	+15...+50 °C *
HE 28 W SLS	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.97	2*2600 lm	56 W	0.27 A	60.2 W	4.2 W	+15...+50 °C *
HE 35 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.97	1*3300 lm	35 W	0.18 A	39 W	4 W	-20...+50 °C
HE 35 W	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*3300 lm	35 W	0.17 A	38 W	3 W	-20...+50 °C
HE 35 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.97	1*3300 lm	35 W	0.17 A	38 W	3 W	-20...+50 °C
HE 35 W	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.96	1*3300 lm	35 W	0.17 A	37.8 W	2.8 W	+10...+50 °C *
HE 35 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*3300 lm	70 W	0.35 A	76 W	6 W	-20...+50 °C
HE 35 W	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.96	2*3300 lm	70 W	0.35 A	76 W	6 W	-20...+50 °C
HE 35 W	QTi 2x35/49/220-240 DIM	0.95	2*3300 lm	70 W	0.33 A	74.5 W	4.5 W	+10...+50 °C *
HE 35 W	QTi 2x35/49/80/220-240	0.95	2*3300 lm	70 W	0.34 A	79 W	9 W	-20...+50 °C
HE 35 W	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.95	2*3300 lm	70 W	0.34 A	74 W	4 W	+10...+50 °C *

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
HE 35 W	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.95	1*3300 lm	35 W	0.17 A	37.8 W	2.8 W	+10...+50 °C *
HE 35 W	QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM	0.98	2*3300 lm	70 W	0.33 A	74.5 W	4.5 W	+10...+50 °C *
HE 35 W	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.98	2*3300 lm	70 W	0.34 A	74 W	4 W	+10...+50 °C *
HE 35 W	QTP5 1x14-35	0.97	1*3300 lm	35 W	0.17 A	38 W	3 W	-20...+50 °C
HE 35 W	QTP5 2x14-35	0.98	2*3300 lm	69 W	0.33 A	75 W	6 W	-20...+50 °C
HO 24 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60 c	1*1600 lm	18.5 W	0.15 A	20 W	1.5 W	-15...+50 °C
HO 24 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60 c	1*1600 lm	18.5 W	0.15 A	20 W	1.5 W	-15...+50 °C
HO 24 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*1750 lm	23 W	0.12 A	26 W	3 W	-20...+50 °C
HO 24 W	QTi 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1750 lm	24 W	0.11 A	26 W	2 W	+10...+50 °C *
HO 24 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*1750 lm	46 W	0.23 A	50 W	4 W	-20...+50 °C
HO 24 W	QTi 2x14/24/220-240 DIM	0.96	2*1750 lm	48 W	0.22 A	50 W	2 W	+10...+50 °C *
HO 24 W	QTi 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1750 lm	72 W	0.32 A	74 W	2 W	+10...+50 °C *
HO 24 W	QTi 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1750 lm	96 W	0.43 A	98 W	2 W	+10...+50 °C *
HO 24 W	QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1750 lm	24 W	0.11 A	25.3 W	1.3 W	+10...+50 °C *
HO 24 W	QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM	0.98	2*1750 lm	48 W	0.22 A	49.3 W	1.3 W	+10...+50 °C *
HO 24 W	QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1750 lm	72 W	0.32 A	73.4 W	1.4 W	+10...+50 °C *
HO 24 W	QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1750 lm	96 W	0.43 A	97.6 W	1.6 W	+10...+50 °C *
HO 24 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*3500 lm	49 W	0.23 A	54 W	5 W	-20...+50 °C
HO 24 W	QTP5 1x24-39	0.95	1*1750 lm	23 W	0.12 A	26 W	3 W	-20...+50 °C
HO 24 W	QTP5 2x24-39	0.95	2*1750 lm	45 W	0.23 A	49 W	4 W	-20...+50 °C
HO 24 W	QTP-M 1x26-42	0.95	1*1750 lm	23 W	0.12 A	25 W	2 W	-20...+50 °C
HO 24 W	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1750 lm	45 W	0.23 A	49 W	4 W	-20...+50 °C
HO 24 W CONSTANT	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*1900 lm	23 W	0.12 A	26 W	3 W	-20...+50 °C
HO 24 W CONSTANT	QTi 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1900 lm	24 W	0.11 A	26 W	2 W	+10...+50 °C *
HO 24 W CONSTANT	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*1900 lm	46 W	0.23 A	50 W	4 W	-20...+50 °C
HO 24 W CONSTANT	QTi 2x14/24/220-240 DIM	0.96	2*1900 lm	48 W	0.22 A	50 W	2 W	+10...+50 °C *
HO 24 W CONSTANT	QTi 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1900 lm	72 W	0.32 A	74 W	2 W	+10...+50 °C *
HO 24 W CONSTANT	QTi 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1900 lm	96 W	0.43 A	98 W	2 W	+10...+50 °C *
HO 24 W CONSTANT	QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM	0.98	1*1900 lm	24 W	0.11 A	25.3 W	1.3 W	+10...+50 °C *
HO 24 W CONSTANT	QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM	0.98	2*1900 lm	48 W	0.22 A	49.3 W	1.3 W	+10...+50 °C *
HO 24 W CONSTANT	QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM	0.99	3*1900 lm	72 W	0.32 A	73.4 W	1.4 W	+10...+50 °C *
HO 24 W CONSTANT	QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM	0.99	4*1900 lm	96 W	0.43 A	97.6 W	1.6 W	+10...+50 °C *
HO 24 W CONSTANT	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*1900 lm	49 W	0.23 A	54 W	5 W	-20...+50 °C
HO 24 W CONSTANT	QTP5 1x24-39	0.95	1*1900 lm	23 W	0.12 A	26 W	3 W	-20...+50 °C
HO 24 W CONSTANT	QTP5 2x24-39	0.95	2*1900 lm	45 W	0.23 A	49 W	4 W	-20...+50 °C
HO 24 W CONSTANT	QTP-M 1x26-42	0.95	1*1900 lm	23 W	0.12 A	25 W	2 W	-20...+50 °C
HO 24 W CONSTANT	QTP-M 2x26-32	0.97	2*1900 lm	45 W	0.23 A	49 W	4 W	-20...+50 °C
HO 24 W SLS	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*1750 lm	23 W	0.12 A	26 W	3 W	-20...+50 °C
HO 24 W SLS	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*1750 lm	46 W	0.23 A	50 W	4 W	-20...+50 °C
HO 39 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.98	1*3100 lm	38 W	0.18 A	41 W	3 W	-20...+50 °C
HO 39 W	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3100 lm	39 W	0.18 A	41.8 W	2.8 W	+10...+50 °C *
HO 39 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3100 lm	76 W	0.36 A	81 W	5 W	-20...+50 °C
HO 39 W	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.96	2*3100 lm	78 W	0.36 A	82 W	4 W	+10...+50 °C *

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
HO 39 W	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3100 lm	39 W	0.18 A	41.8 W	2.8 W	+10...+50 °C *
HO 39 W	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.98	2*3100 lm	78 W	0.36 A	82 W	4 W	+10...+50 °C *
HO 39 W	QTP5 1x24-39	0.98	1*3100 lm	38 W	0.18 A	41 W	3 W	-20...+50 °C
HO 39 W	QTP5 2x24-39	0.98	2*3100 lm	76 W	0.36 A	82 W	6 W	-20...+50 °C
HO 39 W	QTP-M 1x26-42	0.97	1*3100 lm	38 W	0.18 A	41 W	3 W	-20...+50 °C
HO 39 W CONSTANT	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.98	1*3300 lm	38 W	0.18 A	41 W	3 W	-20...+50 °C
HO 39 W CONSTANT	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3400 lm	39 W	0.18 A	41.8 W	2.8 W	+10...+50 °C *
HO 39 W CONSTANT	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3300 lm	76 W	0.36 A	81 W	5 W	-20...+50 °C
HO 39 W CONSTANT	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.96	2*3400 lm	78 W	0.36 A	82 W	4 W	+10...+50 °C *
HO 39 W CONSTANT	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3400 lm	39 W	0.18 A	41.8 W	2.8 W	+10...+50 °C *
HO 39 W CONSTANT	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.98	2*3400 lm	78 W	0.36 A	82 W	4 W	+10...+50 °C *
HO 39 W CONSTANT	QTP5 1x24-39	0.98	1*3300 lm	38 W	0.18 A	41 W	3 W	-20...+50 °C
HO 39 W CONSTANT	QTP5 2x24-39	0.98	2*3300 lm	76 W	0.36 A	82 W	6 W	-20...+50 °C
HO 39 W CONSTANT	QTP-M 1x26-42	0.97	1*3300 lm	38 W	0.18 A	41 W	3 W	-20...+50 °C
HO 39 W SLS	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.98	1*3100 lm	38 W	0.18 A	41 W	3 W	-20...+50 °C
HO 39 W SLS	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3100 lm	38 W	0.18 A	42 W	2.8 W	+15...+50 °C *
HO 39 W SLS	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3100 lm	76 W	0.36 A	81 W	5 W	-20...+50 °C
HO 39 W SLS	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.98	2*3100 lm	76 W	0.36 A	82 W	4 W	+15...+50 °C *
HO 39 W SLS	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.98	1*3100 lm	38 W	0.18 A	42 W	2.8 W	+15...+50 °C *
HO 39 W SLS	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.98	2*3100 lm	76 W	0.36 A	82 W	4 W	+15...+50 °C *
HO 45 W ES	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*4300 lm	45 W	0.21 A	48 W	3 W	-20...+50 °C
HO 45 W ES	QTi 1x35/49/80 GII	0.97	1*4300 lm	45 W	0.21 A	48 W	3 W	-20...+50 °C
HO 45 W ES	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.98	1*4600 lm	49 W	0.24 A	53.4 W	4.4 W	+10...+50 °C *
HO 45 W ES	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.95	2*4300 lm	90 W	0.42 A	98 W	8 W	-20...+50 °C
HO 45 W ES	QTi 2x35/49/80/220-240	0.97	2*4600 lm	97 W	0.45 A	101.0 W	4.0 W	-20...+50 °C
HO 45 W ES	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.97	2*4600 lm	97 W	0.45 A	101.0 W	4.0 W	+10...+50 °C *
HO 45 W ES	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.98	1*4600 lm	49 W	0.24 A	53.4 W	4.4 W	+10...+50 °C *
HO 45 W ES	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.97	2*4600 lm	97 W	0.45 A	101.0 W	4.0 W	+10...+50 °C *
HO 45 W ES	QTP5 1x49	0.95	1*4300 lm	45 W	0.22 A	49 W	4 W	-20...+50 °C
HO 45 W ES	QTP5 2x49	0.98	2*4400 lm	92 W	0.44 A	100 W	8 W	-20...+50 °C
HO 49 W	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*4300 lm	49 W	0.24 A	53 W	4 W	-20...+50 °C
HO 49 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.97	1*4300 lm	49 W	0.24 A	53 W	4 W	-20...+50 °C
HO 49 W	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.98	1*4300 lm	49 W	0.24 A	53.4 W	4.4 W	+10...+50 °C *
HO 49 W	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.98	2*4300 lm	98 W	0.46 A	105 W	7 W	-20...+50 °C
HO 49 W	QTi 2x35/49/220-240 DIM	0.97	2*4300 lm	98 W	0.45 A	103.6 W	5.6 W	+10...+50 °C *
HO 49 W	QTi 2x35/49/80/220-240	0.97	2*4300 lm	98 W	0.46 A	104 W	6 W	-20...+50 °C
HO 49 W	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.97	2*4300 lm	98 W	0.46 A	103 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 49 W	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.98	1*4300 lm	49 W	0.24 A	53.4 W	4.4 W	+10...+50 °C *
HO 49 W	QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM	0.99	2*4300 lm	98 W	0.45 A	103.6 W	5.6 W	+10...+50 °C *
HO 49 W	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*4300 lm	98 W	0.46 A	101 W	3 W	+10...+50 °C *
HO 49 W	QTP5 1x49	0.95	1*4300 lm	49 W	0.24 A	53 W	4 W	-20...+50 °C
HO 49 W	QTP5 2x49	0.99	2*4300 lm	99 W	0.49 A	106 W	7 W	-20...+50 °C
HO 49 W CONSTANT	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*4450 lm	49 W	0.24 A	53 W	4 W	-20...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
HO 49 W CONSTANT	QTi 1x35/49/80 GII	0.97	1*4450 lm	49 W	0.24 A	53 W	4 W	-20...+50 °C
HO 49 W CONSTANT	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.98	1*4450 lm	49 W	0.24 A	53.4 W	4.4 W	+10...+50 °C *
HO 49 W CONSTANT	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.98	2*4450 lm	98 W	0.46 A	105 W	7 W	-20...+50 °C
HO 49 W CONSTANT	QTi 2x35/49/220-240 DIM	0.97	2*4450 lm	98 W	0.45 A	103.6 W	5.6 W	+10...+50 °C *
HO 49 W CONSTANT	QTi 2x35/49/80/220-240	0.97	2*4450 lm	98 W	0.46 A	104 W	6 W	-20...+50 °C
HO 49 W CONSTANT	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.97	2*4450 lm	98 W	0.46 A	103 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 49 W CONSTANT	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.98	1*4450 lm	49 W	0.24 A	53.4 W	4.4 W	+10...+50 °C *
HO 49 W CONSTANT	QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM	0.99	2*4450 lm	98 W	0.45 A	103.6 W	5.6 W	+10...+50 °C *
HO 49 W CONSTANT	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*4450 lm	98 W	0.46 A	101 W	3 W	+10...+50 °C *
HO 49 W CONSTANT	QTP5 1x49	0.95	1*4450 lm	49 W	0.24 A	53 W	4 W	-20...+50 °C
HO 49 W CONSTANT	QTP5 2x49	0.99	2*4450 lm	99 W	0.49 A	106 W	7 W	-20...+50 °C
HO 50 W ES	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4800 lm	54 W	0.26 A	59 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 50 W ES	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.98	1*4450 lm	50 W	0.23 A	54 W	4 W	-20...+50 °C
HO 50 W ES	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4800 lm	54 W	0.51 A	115 W	7 W	+10...+50 °C *
HO 50 W ES	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.99	2*4450 lm	100 W	0.46 A	108 W	8 W	-20...+50 °C
HO 50 W ES	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4800 lm	54 W	0.26 A	59 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 50 W ES	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4800 lm	54 W	0.51 A	115 W	7 W	+10...+50 °C *
HO 50 W ES	QTP5 1x54	0.98	1*4450 lm	50 W	0.24 A	54 W	4 W	-20...+50 °C
HO 50 W ES	QTP5 2x54	0.99	2*4450 lm	100 W	0.46 A	108 W	8 W	-20...+50 °C
HO 54 W	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4450 lm	54 W	0.26 A	58.8 W	4.8 W	+10...+50 °C *
HO 54 W	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*4450 lm	54 W	0.26 A	58 W	4 W	-20...+50 °C
HO 54 W	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.98	2*4450 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	+10...+50 °C *
HO 54 W	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.98	2*4450 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	-20...+50 °C
HO 54 W	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4450 lm	54 W	0.26 A	58.8 W	4.8 W	+10...+50 °C *
HO 54 W	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4450 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	+10...+50 °C *
HO 54 W	QTP5 1x54	0.98	1*4450 lm	54 W	0.26 A	59 W	5 W	-20...+50 °C
HO 54 W	QTP5 2x54	0.99	2*4450 lm	108 W	0.50 A	115 W	7 W	-20...+50 °C
HO 54 W CONSTANT	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4850 lm	54 W	0.26 A	58.8 W	4.8 W	+10...+50 °C *
HO 54 W CONSTANT	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*4850 lm	54 W	0.26 A	58 W	4 W	-20...+50 °C
HO 54 W CONSTANT	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.98	2*4850 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	+10...+50 °C *
HO 54 W CONSTANT	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.98	2*4850 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	-20...+50 °C
HO 54 W CONSTANT	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4850 lm	54 W	0.26 A	58.8 W	4.8 W	+10...+50 °C *
HO 54 W CONSTANT	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4850 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	+10...+50 °C *
HO 54 W CONSTANT	QTP5 1x54	0.98	1*4850 lm	54 W	0.26 A	59 W	5 W	-20...+50 °C
HO 54 W CONSTANT	QTP5 2x54	0.99	2*4850 lm	108 W	0.50 A	115 W	7 W	-20...+50 °C
HO 54 W SLS	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4450 lm	54 W	0.26 S	59 W	4.8 W	+15...+50 °C *
HO 54 W SLS	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*4450 lm	54 W	0.26 A	58 W	4 W	-20...+50 °C
HO 54 W SLS	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4450 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	+15...+50 °C *
HO 54 W SLS	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.98	2*4450 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	-20...+50 °C
HO 54 W SLS	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4450 lm	54 W	0.26 S	59 W	4.8 W	+15...+50 °C *
HO 54 W SLS	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4450 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	+15...+50 °C *
HO 54 W XT	QTi 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4850 lm	54 W	0.26 A	58.8 W	4.8 W	+10...+50 °C *
HO 54 W XT	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.97	1*4450 lm	54 W	0.26 A	58 W	4 W	-20...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungsfaktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampenleistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschlussleistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
HO 54 W XT	QTi 2x28/54/220-240 DIM	0.98	2*4850 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	+10...+50 °C *
HO 54 W XT	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.98	2*4450 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	-20...+50 °C
HO 54 W XT	QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	0.99	1*4850 lm	54 W	0.26 A	58.8 W	4.8 W	+10...+50 °C *
HO 54 W XT	QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	0.99	2*4850 lm	108 W	0.51 A	115 W	7 W	+10...+50 °C *
HO 54 W XT	QTP5 1x54	0.98	1*4450 lm	54 W	0.26 A	59 W	5 W	-20...+50 °C
HO 54 W XT	QTP5 2x54	0.99	2*4450 lm	108 W	0.50 A	115 W	7 W	-20...+50 °C
HO 73 W ES	QT-FQ 2x80	0.99	2*6150 lm	148 W	0.71 A	162 W	14 W	-20...+50 °C
HO 73 W ES	QTi 1x35/49/80 GII	0.98	1*6150 lm	73 W	0.34 A	79 W	6 W	-20...+50 °C
HO 73 W ES	QTP5 1x80	0.98	1*6150 lm	73 W	0.35 A	79 W	6 W	-20...+50 °C
HO 73 W ES	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6650 lm	80 W	0.39 A	88 W	8 W	+10...+50 °C *
HO 73 W ES	QTi 2x35/49/80/220-240	0.99	2*6400 lm	77 W	0.72 A	165 W	11 W	-20...+50 °C
HO 73 W ES	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6400 lm	77 W	0.72 A	165 W	11 W	+10...+50 °C *
HO 73 W ES	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6650 lm	80 W	0.39 A	88 W	8 W	+10...+50 °C *
HO 73 W ES	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6400 lm	77 W	0.72 A	165 W	11 W	+10...+50 °C *
HO 80 W	QT-FQ 2x80	0.98	2*6300 lm	160 W	0.76 A	175 W	15 W	-20...+50 °C
HO 80 W	QTi 1x35/49/80 GII	0.98	1*6150 lm	80 W	0.38 A	85 W	5 W	-20...+50 °C
HO 80 W	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6150 lm	80 W	0.39 A	88.1 W	8.1 W	+10...+50 °C *
HO 80 W	QTi 2x35/49/80/220-240	0.99	2*6150 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	-20...+50 °C
HO 80 W	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6150 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 80 W	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6150 lm	80 W	0.39 A	88.1 W	8.1 W	+10...+50 °C *
HO 80 W	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6150 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 80 W	QTP5 1x80	0.98	1*6150 lm	80 W	0.38 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
HO 80 W CONSTANT	QT-FQ 2x80	0.98	2*6800 lm	160 W	0.76 A	175 W	15 W	-20...+50 °C
HO 80 W CONSTANT	QTi 1x35/49/80 GII	0.98	1*6800 lm	80 W	0.38 A	85 W	5 W	-20...+50 °C
HO 80 W CONSTANT	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6800 lm	80 W	0.39 A	88.1 W	8.1 W	+10...+50 °C *
HO 80 W CONSTANT	QTi 2x35/49/80/220-240	0.99	2*6800 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	-20...+50 °C
HO 80 W CONSTANT	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6800 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 80 W CONSTANT	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6800 lm	80 W	0.39 A	88.1 W	8.1 W	+10...+50 °C *
HO 80 W CONSTANT	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6800 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 80 W CONSTANT	QTP5 1x80	0.98	1*6800 lm	80 W	0.38 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
HO 80 W XT	QT-FQ 2x80	0.98	2*6300 lm	160 W	0.76 A	175 W	15 W	-20...+50 °C
HO 80 W XT	QTi 1x35/49/80 GII	0.98	1*6150 lm	80 W	0.38 A	85 W	5 W	-20...+50 °C
HO 80 W XT	QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6150 lm	80 W	0.39 A	88.1 W	8.1 W	+10...+50 °C *
HO 80 W XT	QTi 2x35/49/80/220-240	0.99	2*6150 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	-20...+50 °C
HO 80 W XT	QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6150 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 80 W XT	QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	0.99	1*6150 lm	80 W	0.39 A	88.1 W	8.1 W	+10...+50 °C *
HO 80 W XT	QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	0.99	2*6150 lm	160 W	0.74 A	165 W	5 W	+10...+50 °C *
HO 80 W XT	QTP5 1x80	0.98	1*6150 lm	80 W	0.38 A	86 W	6 W	-20...+50 °C
L 4 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*120 lm	4.5 W	0.05 A	6.5 W	2 W	-15...+50 °C
L 4 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*120 lm	4.5 W	0.05 A	6.5 W	2 W	-15...+50 °C
L 6 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*270 lm	6.5 W	0.06 A	8.5 W	2 W	-15...+50 °C
L 6 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*270 lm	6.5 W	0.06 A	8.5 W	2 W	-15...+50 °C
L 6 W	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	0.60 c	2*280 lm	11.5 W	0.11 A	14.5 W	3 W	-15...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
L 8 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*450 lm	8.5 W	0.07 A	10.5 W	2 W	-15...+50 °C
L 8 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*450 lm	8.5 W	0.07 A	10.5 W	2 W	-15...+50 °C
L 8 W	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	0.60 c	2*450 lm	14 W	0.13 A	17.5 W	3.5 W	-15...+50 °C
L 10 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*650 lm	10 W	0.10 A	12 W	2 W	-15...+50 °C
L 10 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*650 lm	10 W	0.10 A	12 W	2 W	-15...+50 °C
L 10 W	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	0.60 c	2*600 lm	18 W	0.14 A	20 W	2 W	-15...+50 °C
L 13 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*950 lm	12 W	0.08 A	15 W	3 W	-15...+50 °C
L 13 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*950 lm	12 W	0.08 A	15 W	3 W	-15...+50 °C
L 15 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60 c	1*950 lm	14.5 W	0.13 A	17 W	2.5 W	-15...+50 °C
L 15 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60 c	1*950 lm	14.5 W	0.13 A	17 W	2.5 W	-15...+50 °C
L 15 W	QTi 2x18/220-240 DIM	0.97	2*950 lm	30 W	0.16 A	37 W	5 W	+15...+50 °C *
L 15 W	QTi 3x18/220-240 DIM	0.98	3*950 lm	45 W	0.24 A	53.6 W	5.6 W	+15...+50 °C *
L 15 W	QTi 4x18/220-240 DIM	0.98	4*950 lm	60 W	0.31 A	69.3 W	5.3 W	+15...+50 °C *
L 15 W	QTi 1x18/220-240 DIM	0.97	1*950 lm	15 W	0.08 A	19 W	3 W	+15...+50 °C *
L 15 W	QTi DALI 1x18/220-240 DIM	0.97	1*950 lm	15 W	0.08 A	19 W	3 W	+15...+50 °C *
L 15 W	QTi DALI 2x18/220-240 DIM	0.97	2*950 lm	30 W	0.16 A	37 W	5 W	+15...+50 °C *
L 15 W	QTi DALI 3x18/220-240 DIM	0.98	3*950 lm	45 W	0.24 A	53.6 W	5.6 W	+15...+50 °C *
L 15 W	QTi DALI 4x18/220-240 DIM	0.98	4*950 lm	60 W	0.31 A	69.3 W	5.3 W	+15...+50 °C *
L 15 W	QTP-DL 1x18-24	0.95	1*950 lm	13.5 W	0.08 A	17 W	3.5 W	-20...+50 °C
L 15 W	QTP-DL 2x18-24	0.98	2*950 lm	27 W	0.15 A	32 W	5 W	-20...+50 °C
L 16 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	0.60 c	1*1100 lm	13 W	0.11 A	16 W	3 W	-15...+50 °C
L 16 W	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	0.60 c	1*1100 lm	13 W	0.11 A	16 W	3 W	-15...+50 °C
L 18 W	HF 1x18/230-240 DIM	0.95	1*1300 lm	18 W	0.09 A	19 W	1 W	0...+50 °C
L 18 W	HF 2x18/230-240 DIM	0.97	2*1350 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	0...+50 °C
L 18 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60 c	1*1250 lm	16.5 W	0.14 A	19 W	2.5 W	-15...+50 °C
L 18 W	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60 c	1*1250 lm	16.5 W	0.14 A	19 W	2.5 W	-15...+50 °C
L 18 W	QT-FIT8 1x18	0.95	1*1350 lm	16 W	0.09 A	19 W	3 W	-15...+50 °C
L 18 W	QT-FIT8 2x18	0.98	2*1350 lm	31 W	0.16 A	36 W	5 W	-15...+50 °C
L 18 W	QT-FIT8 3x/4x18	0.97	3*1350 lm	48 W	0.25 A	54 W	6 W	-15...+50 °C
L 18 W	QT-FIT8 3x/4x18	0.99	4*1350 lm	64 W	0.33 A	74 W	10 W	-15...+50 °C
L 18 W	QTi 2x18/220-240 DIM	0.97	2*1350 lm	32 W	0.16 A	37 W	5 W	-20...+50 °C *
L 18 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.93	1*1350 lm	16 W	0.09 A	19 W	3 W	-20...+50 °C
L 18 W	QTi 1x18/220-240 DIM	0.97	1*1350 lm	16 W	0.08 A	19 W	3 W	-20...+50 °C *
L 18 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.96	2*1350 lm	32 W	0.17 A	37 W	5 W	-20...+50 °C
L 18 W	QTi 3x18/220-240 DIM	0.98	3*1350 lm	48 W	0.24 A	53.6 W	5.6 W	-20...+50 °C *
L 18 W	QTi 4x18/220-240 DIM	0.98	4*1350 lm	64 W	0.31 A	69.3 W	5.3 W	-20...+50 °C *
L 18 W	QTi DALI 1x18/220-240 DIM	0.97	1*1350 lm	18 W	0.08 A	18.3 W	0.3 W	-20...+50 °C *
L 18 W	QTi DALI 2x18/220-240 DIM	0.97	2*1350 lm	36 W	0.16 A	36.5 W	0.5 W	-20...+50 °C *
L 18 W	QTi DALI 3x18/220-240 DIM	0.98	3*1350 lm	48 W	0.24 A	53.6 W	5.6 W	-20...+50 °C *
L 18 W	QTi DALI 4x18/220-240 DIM	0.98	4*1350 lm	64 W	0.31 A	69.3 W	5.3 W	-20...+50 °C *
L 18 W	QTP8 1x18/230-240	0.96	1*1350 lm	16 W	0.09 A	18 W	2 W	-25...+55 °C
L 18 W	QTP8 2x18/230-240	0.97	2*1350 lm	32 W	0.17 A	35 W	3 W	-25...+55 °C
L 18 W	QTP8 3x/4x18/230-240	0.99	4*1300 lm	64 W	0.32 A	73 W	9 W	-25...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
L 18 W	QTP8 3x/4x18/230-240	0.99	3*1300 lm	48 W	0.26 A	56 W	8 W	-25...+50 °C
L 18 W	QTP-DL 1x18-24	0.95	1*1300 lm	16 W	0.09 A	18 W	2 W	-20...+50 °C
L 18 W	QTP-DL 2x18-24	0.98	2*1300 lm	32 W	0.17 A	37 W	5 W	-20...+50 °C
L 18 W	QTP-M 1x26-42	0.88 c	1*1350 lm	16 W	0.10 A	19 W	3 W	-20...+50 °C
L 18 W	QTP-M 2x26-32	0.95	2*1350 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	-20...+50 °C
L 18 W U	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60 c	1*1100 lm	17 W	0.14 A	19.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
L 18 W U	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60 c	1*1100 lm	17 W	0.14 A	19.5 W	2.5 W	-15...+50 °C
L 18 W U	QTP8 1x18/230-240	0.97	1*1100 lm	17 W	0.09 A	21 W	4 W	-20...+50 °C
L 20 W	HF 1x18/230-240 DIM	0.95	1*1000 lm	16 W	0.09 A	19 W	3 W	+15...+50 °C
L 20 W	HF 2x18/230-240 DIM	0.97	2*1000 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	+15...+50 °C
L 22 W C	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	0.60 c	1*1250 lm	17 W	0.14 A	20 W	3 W	-15...+50 °C
L 22 W C	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	0.60 c	1*1250 lm	17 W	0.14 A	20 W	3 W	-15...+50 °C
L 30 W	HF 1x36/230-240 DIM	0.97	1*2900 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	+15...+50 °C
L 30 W	HF 2x36/230-240 DIM	0.99	2*2900 lm	64 W	0.31 A	71 W	7 W	+15...+50 °C
L 30 W	QTi 1x36/220-240 DIM	0.98	1*2250 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+15...+50 °C *
L 30 W	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2250 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+15...+50 °C *
L 30 W	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.98	1*2250 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
L 30 W	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2250 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
L 30 W	QTP5 1x24-39	0.97	1*3000 lm	30 W	0.15 A	33 W	3 W	-20...+50 °C
L 30 W	QTP5 2x24-39	0.98	2*2850 lm	57 W	0.27 A	62 W	5 W	-20...+50 °C
L 32 W C	HF 1x36/230-240 DIM	0.97	1*2250 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	+15...+50 °C
L 32 W C	QTi 1x36/220-240 DIM	0.98	1*2300 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+15...+50 °C *
L 32 W C	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2300 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+15...+50 °C *
L 32 W C	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.98	1*2300 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
L 32 W C	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2300 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
L 32 W C	QTP8 1x36/230-240	0.97	1*2050 lm	30 W	0.14 A	34 W	4 W	-20...+50 °C
L 36 W	HF 1x36/230-240 DIM	0.97	1*3350 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	0...+50 °C
L 36 W	HF 2x36/230-240 DIM	0.99	2*3200 lm	64 W	0.31 A	71 W	7 W	0...+50 °C
L 36 W	QT-FIT8 1x36	0.96	1*3200 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-15...+50 °C
L 36 W	QT-FIT8 2x36	0.98	2*3200 lm	63 W	0.32 A	71 W	8 W	-15...+50 °C
L 36 W	QT-FIT8 3x36	0.99	3*3500 lm	96 W	0.48 A	105 W	9 W	-15...+50 °C
L 36 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*3350 lm	32 W	0.09 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
L 36 W	QTi 1x36/220-240 DIM	0.97	1*3350 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C *
L 36 W	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3200 lm	64 W	0.31 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
L 36 W	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*3350 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	-20...+50 °C *
L 36 W	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.98	1*2700 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C *
L 36 W	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2700 lm	64 W	0.30 A	69 W	5 W	-20...+50 °C *
L 36 W	QT-M 2x26-42/220-240 S	0.97	2*3200 lm	64 W	0.30 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
L 36 W	QTP5 1x24-39	0.97	1*3200 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	-20...+50 °C
L 36 W	QTP5 2x24-39	0.98	2*3200 lm	64 W	0.31 A	70 W	6 W	-20...+50 °C
L 36 W	QTP8 1x36/230-240	0.96	1*3200 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-25...+55 °C
L 36 W	QTP8 2x36/230-240	0.98	2*3200 lm	64 W	0.31 A	72 W	8 W	-25...+55 °C
L 36 W	QTP-DL 1x36-40	0.99	1*3400 lm	34 W	0.17 A	38 W	4 W	-20...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
L 36 W	QTP-DL 2x36-40	0.99	2*3400 lm	74 W	0.35 A	80.5 W	6.5 W	-20...+50 °C
L 36 W	QTP-M 1x36-42	0.97	1*3350 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
L 36 W -1	HF 1x36/230-240 DIM	0.97	1*2700 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	+15...+50 °C
L 36 W -1	HF 2x36/230-240 DIM	0.99	2*2700 lm	64 W	0.31 A	71 W	7 W	+15...+50 °C
L 36 W -1	QTi 1x36/220-240 DIM	0.98	1*2700 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+15...+50 °C *
L 36 W -1	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2700 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+15...+50 °C *
L 36 W -1	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.98	1*2700 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
L 36 W -1	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*2700 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
L 36 W -1	QTP8 1x58/230-240	0.96	1*3100 lm	36 W	0.18 A	40 W	4 W	-25...+50 °C
L 36 W -1	QTP8 2x58/230-240	0.98	2*3100 lm	75 W	0.37 A	83 W	8 W	-25...+50 °C
L 36 W -1	QTP-DL 1x36-40	0.99	1*2875 lm	28 W	0.15 A	31 W	3 W	-20...+50 °C
L 36 W -1	QTP-DL 2x36-40	0.99	2*2900 lm	56 W	0.28 A	60 W	4 W	-20...+50 °C
L 36 W U	QTP8 1x36/230-240	0.97	1*2600 lm	33 W	0.16 A	37 W	4 W	-20...+50 °C
L 36 W UK	QTP8 1x36/230-240	0.96	1*2800 lm	31 W	0.16 A	34 W	3 W	-25...+50 °C
L 36 W XT	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*3200 lm	32 W	0.09 A	35 W	3 W	-20...+50 °C **
L 36 W XT	QTi 1x36/220-240 DIM	0.98	1*3300 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C **
L 36 W XT	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3200 lm	64 W	0.31 A	70 W	6 W	-20...+50 °C **
L 36 W XT	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*3300 lm	32 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C **
L 36 W XT	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.98	1*3300 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C **
L 36 W XT	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*3300 lm	32 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C **
L 36 W XT	QTP8 1x36/230-240	0.96	1*3200 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-25...+50 °C **
L 36 W XT	QTP8 2x36/230-240	0.98	2*3200 lm	64 W	0.31 A	72 W	8 W	-25...+50 °C **
L 36 W XXT	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*3200 lm	32 W	0.09 A	35 W	3 W	-20...+50 °C **
L 36 W XXT	QTi 2x14/24/21/39 GII	0.98	2*3200 lm	64 W	0.31 A	70 W	6 W	-20...+50 °C **
L 36 W XXT	QTP8 1x36/230-240	0.96	1*3200 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-25...+50 °C **
L 36 W XXT	QTP8 2x36/230-240	0.98	2*3200 lm	64 W	0.31 A	72 W	8 W	-25...+50 °C **
L 38 W	HF 1x36/230-240 DIM	0.97	1*3200 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	+15...+50 °C
L 38 W	HF 2x36/230-240 DIM	0.99	2*3350 lm	64 W	0.31 A	71 W	7 W	+15...+50 °C
L 38 W	QTi 1x14/24/21/39 GII	0.96	1*3300 lm	32 W	0.09 A	35 W	3 W	-20...+50 °C
L 38 W	QTi 1x36/220-240 DIM	0.98	1*3300 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+15...+50 °C *
L 38 W	QTi 2x36/220-240 DIM	0.98	2*3350 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+15...+50 °C *
L 38 W	QTi DALI 1x36/220-240 DIM	0.98	1*3300 lm	32 W	0.16 A	36 W	4 W	+10...+50 °C *
L 38 W	QTi DALI 2x36/220-240 DIM	0.98	2*3300 lm	64 W	0.31 A	69 W	5 W	+10...+50 °C *
L 38 W	QTP8 1x36/230-240	0.96	1*3200 lm	32 W	0.16 A	35 W	3 W	-25...+55 °C
L 38 W	QTP8 2x36/230-240	0.98	2*3200 lm	64 W	0.31 A	70 W	6 W	-25...+55 °C
L 40 W	HF 1x36/230-240 DIM	0.97	1*3000 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	+15...+50 °C
L 40 W	HF 2x36/230-240 DIM	0.99	2*3000 lm	64 W	0.31 A	71 W	7 W	+15...+50 °C
L 40 W	QTP8 1x36/230-240	0.97	1*3000 lm	43 W	0.20 A	48 W	5 W	-20...+50 °C
L 40 W	QTP8 2x36/230-240	0.97	2*3000 lm	76 W	0.35 A	83 W	7 W	-20...+50 °C
L 40 W C	HF 1x36/230-240 DIM	0.97	1*2600 lm	32 W	0.17 A	36 W	4 W	+15...+50 °C
L 40 W C	QTP8 1x36/230-240	0.97	1*2700 lm	38 W	0.60 A	43 W	5 W	-20...+50 °C
L 58 W	HF 1x58/230-240 DIM	0.98	1*5000 lm	56 W	0.25 A	58 W	2 W	0...+50 °C
L 58 W	HF 2x58/230-240 DIM	0.99	2*5000 lm	111 W	0.48 A	116 W	5 W	0...+50 °C

Lamp / Lampe	ECG / EVG	Rated power factor λ / Leistungs-faktor	Luminous flux @ 25 °C / Lampen-Lichtstrom @ 25 °C	Nominal wattage / Lampen-leistung	Nominal current / Netzstrom	Nominal wattage + Power loss / Anschluss-leistung	Power loss / EVG-Verluste	Ambient temp. range / Zul. Umgebungstemp.
L 58 W	QT-FIT8 1x58-70	0.96	1*5000 lm	49 W	0.24 A	54 W	5 W	-15...+50 °C
L 58 W	QT-FIT8 2x58-70	0.98	2*5000 lm	99 W	0.48 A	109 W	10 W	-15...+50 °C
L 58 W	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.99	1*5000 lm	50 W	0.24 A	55 W	5 W	-20...+50 °C
L 58 W	QTi 1x58/220-240 DIM	0.99	1*5000 lm	50 W	0.25 A	56 W	6 W	-20...+50 °C *
L 58 W	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.99	2*5000 lm	98 W	0.47 A	109 W	11 W	-20...+50 °C
L 58 W	QTi 2x58/220-240 DIM	0.99	2*5000 lm	100 W	0.47 A	108 W	8 W	-20...+50 °C *
L 58 W	QTi DALI 1x58/220-240 DIM	0.99	1*5000 lm	50 W	0.25 A	56 W	6 W	-20...+50 °C *
L 58 W	QTi DALI 2x58/220-240 DIM	0.99	2*5000 lm	100 W	0.47 A	108 W	8 W	-20...+50 °C *
L 58 W	QTP5 1x54	0.97	1*5000 lm	50 W	0.25 A	55 W	5 W	-20...+50 °C
L 58 W	QTP5 2x54	0.97	2*5000 lm	100 W	0.48 A	109 W	9 W	-20...+50 °C
L 58 W	QTP8 1x58/230-240	0.98	1*5000 lm	50 W	0.24 A	55 W	5 W	-25...+55 °C
L 58 W	QTP8 2x58/230-240	0.98	2*5000 lm	100 W	0.45 A	110 W	10 W	-25...+55 °C
L 58 W U	QTP8 1x58/230-240	0.97	1*4300 lm	56 W	0.26 A	61 W	5 W	-20...+50 °C
L 58 W UK	QTP8 1x58/230-240	0.98	1*4700 lm	50 W	0.24 A	55 W	5 W	-25...+50 °C
L 58 W XT	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.99	1*5000 lm	50 W	0.24 A	55 W	5 W	-20...+50 °C **
L 58 W XT	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.99	2*5000 lm	98 W	0.47 A	109 W	11 W	-20...+50 °C **
L 58 W XT	QTP8 1x58/230-240	0.98	1*5000 lm	50 W	0.24 A	55 W	5 W	-25...+50 °C **
L 58 W XT	QTP8 2x58/230-240	0.98	2*5000 lm	100 W	0.45 A	110 W	10 W	-25...+50 °C **
L 58 W XXT	QTi 1x28/54/35/49 GII	0.99	1*5000 lm	50 W	0.24 A	55 W	5 W	-20...+50 °C **
L 58 W XXT	QTi 2x28/54/35/49 GII	0.99	2*5000 lm	98 W	0.47 A	109 W	11 W	-20...+50 °C **
L 58 W XXT	QTP8 1x58/230-240	0.98	1*5000 lm	50 W	0.24 A	55 W	5 W	-25...+50 °C **
L 58 W XXT	QTP8 2x58/230-240	0.98	2*5000 lm	100 W	0.45 A	110 W	10 W	-25...+50 °C **
L 65 W	HF 1x58/230-240 DIM	0.98	1*3900 lm	50 W	0.25 A	56 W	6 W	+15...+50 °C
L 65 W	HF 2x58/230-240 DIM	0.99	2*3900 lm	100 W	0.48 A	111 W	11 W	+15...+50 °C
L 65 W	QTP8 1x58/230-240	0.98	1*4000 lm	50 W	0.42 A	55 W	5 W	-25...+50 °C
L 70 W	QT-FIT8 1x58-70	0.96	1*5900 lm	56 W	0.28 A	62 W	6 W	-15...+50 °C
L 70 W	QT-FIT8 2x58-70	0.98	2*5900 lm	114 W	0.55 A	124 W	10 W	-15...+50 °C
L 70 W	QTi 1x21/39/220-240 DIM	0.99	1*6200 lm	60 W	0.29 A	65.5 W	5.5 W	-10...+50 °C *
L 70 W	QTi 2x21/39/220-240 DIM	0.99	2*6200 lm	120 W	0.56 A	128 W	8 W	-10...+50 °C *
L 70 W	QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	0.99	1*6200 lm	65.2 W	0.29 A	70 W	4.8 W	-10...+50 °C *
L 70 W	QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	0.99	2*6200 lm	120 W	0.56 A	128 W	8 W	-10...+50 °C *

* -20°C-Betrieb für alle QT_i (DALI) ... DIM-EVG möglich. Dafür ist die Begrenzung der unteren Dimmstellung erforderlich. Näheres siehe Dimm-Fibel.

* -20°C-operation for all QT_i (DALI) ... DIM-ECG possible. Therefore the lowest dimming position must be limited Details see technical dimming brochure.

** -20...+50 °C bei T8 XT- und T8 XXT-lamps. Dimmbar von 30...100 %

** -20...+50 °C for T8 XT- and T8 XXT-lamps. Dimmable in a range of 30...100 %